

MAXIMA

100-200



**TECNO
INCOLLAGGI**

Melting unit for Hot Melt adhesives
Applicatori per adesivi termo-fusibili

MAXIMA 100 - 200

Traditional and reactive hot melt adhesive applicators
mod. MAXIMA 100 - 200

Dimensions	1940x1160x1430 mm
Tank capacity	140 l - 250 l
Melting capacity*	140 - 300 kg/h
Electrical power	40 kW
Tension	400 V+N+G

* Variable according to adhesive's type

MAXIMA 100/200 has been developed to supply any kind of adhesives: EVA, polyolefin, polyamide, or rubber.

MAXIMA 100/200 can be fed in automatically. MAXIMA 100/200 is suitable for manual, automatic and spray mode.

Several options (additional grids) are available according to the adhesive's type.

Applicatore per hot melt tradizionale e reattivo
mod. MAXIMA 100 - 200

Dimensioni	1940x1160x1430 mm
Capacità vasca	140 lt - 250 lt
Capacità di fusione*	140 - 300 kg/ora
Potenza	40 kW
Tensione	400 V+N+T

* Variabile secondo il tipo di adesivo

Gli applicatori MAXIMA 100/200 sono stati progettati per l'applicazione di qualsiasi tipo di adesivo: EVA, poliolefinico, poliammidico, o gomma.

MAXIMA 100/200 può essere caricata in automatico. MAXIMA 100/200 può funzionare in modo manuale, automatico e spray.

Parecchie opzioni sono disponibili secondo il tipo di adesivo.

STANDARD FEATURES

- Tank with teflon coating
- Microprocessor for temperature control up to 250°C with weekly program for automatic pre ignition
- Economy function
- Gear pump with safety valve
- 2 or 4 grids available
- Structure in painted welded steel
- Hermetic lid
- Pre equipped for 4 tubes and 4 heads

CARATTERISTICHE STANDARD

- Vasca teflonata
- Microprocessore per controllo temperature fino a 250°C con preaccensione settimanale per ogni canale
- Funzione economy
- Pompa ad ingranaggi con valvola di sicurezza
- 2 o 4 griglie disponibili
- Struttura in acciaio verniciato
- Coperchio a tenuta ermetica
- Collegamento con 4 tubi e 4 teste



Testa di spalmatura RTS
Spreading head RTS



Caricamento automatico da fusti
Automatic drum loading



Caricamento automatico granuli
Automatic granulates loading system



TECNO INCOLLAGGI
ADHESIVE TECHNOLOGY AND AUTOMATION

TECNO INCOLLAGGI s.r.l.

24050 Zanica (BG) Italy - Via Borsellino Zona indust. N° 5

Tel. +39 035/670.729 • Fax +39 035/675.628

web: www.tecnoincollaggi.com • e-mail: info@tecnoincollaggi.com